

特殊環境試験



- ◆ OKIエンジニアリングでは特殊環境試験の設備も充実しています
- ◆ 規格外の特種条件でも、出来る限りお客様のご希望に対応します

塵埃試験

IP保護等級試験

ばっき試験

耐水試験・散水試験

ガス試験 (シングル・混合)

耐候性試験

オゾン試験

塩水噴霧試験 (連続・サイクル)

薬品浸漬試験、打鍵試験・・・他

オゾン試験

IP 保護等級試験

塵埃・耐水試験 (自動車向け)

- 主にゴム材料の劣化試験
オゾンによる亀裂等の劣化を確認します。

規格例：JIS D 0205 自動車部品の耐候性試験

■ 主な仕様

試験槽内寸：
500×500×500mm
オゾン濃度範囲：
20～250pphm
(200ppb～2500ppb)
温度調節範囲：
室温 +10℃、40℃、60℃



- JIS C 0920 (IEC 60529) 対応
 - ・ 第一特性数字：IP1X～IP6X
(外来固形物の侵入に対する保護等級)
 - ・ 第二特性数字：IPX2～IPX8
(水の浸入に対する保護等級)

■ その他

ISO 20653、DIN 40050 に一部対応
Road vehicles Degrees of Protection (IP Code)

IP5X,6X：ダスト試験
IPX9K：高圧洗浄試験
(条件に制限あり)



- 塵埃試験
JIS D 0207 規格準拠 (F1～F3、C1～C2)
規格以外のダスト、時間設定、途中取り出し
塵埃試験中の打鍵等々、ご相談に応じます。

- 耐水試験
JIS D 0203 規格準拠 (R1、R2、S1、S2)
散水+高温+常温放置の組み合わせ等、
ご相談に応じます。

試料台寸法：
50cmΦ×40cm
試料台回転数：17rpm
ノズル回転数：23rpm

